



naturheld 220



OBLASTI APLIKÁCIE DIN 4108-10: DAD, DEO-ds, WAB-ds, WI, WH, WZ



S novým perodrážkovým profilom:

- ▲ Vysokopevná izolačná doska na rôzne aplikácie
- ▲ Nadkroková doska UDP-A ako dažďu odolná podstrešná vrstva podľa pravidiel ZVDH od 15 st. sklonu strechy
- ▲ UDP-A: Ako dažďu odolná podstrešná doska podľa ÖN B4119, testovaná v Holzforschung Austria
- ▲ Pre odvetrávané fasády
- ▲ Až 12 týždňov odolná voči poveternostným vplyvom, ak je konštrukcia z vnútra otvorená a izolačná doska je viditeľná
- ▲ Pri dokončenej a zateplenej konštrukcii odolná voči poveternostným

vplyvom až 4 týždne

Profil s ostrou hranou:

- ▲ Ako tlakovo odolný podklad pre suchý a mokrý poter
- ▲ Pre vnútorné zateplenie, priamo omietateľný
- ▲ Ako špaletová doska pre ETICS

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Označenie		WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)200-TR30-DS(70,-)3-AFr100-WS1,0-MU5	
Objemová hmotnosť		kg/m ³	220
Koeficient tepelnej vodivosti λD EU		W/(mK)	0,047
Výpočtová hodnota tepelnej vodivosti	λB DE	W/(mK)	0,049
	λB CH	W/(mK)	0,047
	λB AT	W/(mK)	0,051
Trieda horľavosti podľa DIN EN 1350-1		E	
Klasifikácia stavebných materiálov podľa DIN 4102-1		B2	
Zloženie		Drevné vlákna, PMDI lepenie, parafín	
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení		kPa	≥ 200
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky		kPa	≥ 50
Súčiniteľ difúzneho odporu vodnej pary			μ 5
Merná tepelná kapacita		J/(kgK)	2100
Dynamická tuhosť		MN/m ³	100
Odpor prúdenia vzduchu		kPa*s/m ²	>100
Kód triedy odpadu		030105/170201, Drevo a drevné materiály, Kategória použitých drevín A II	

▲ Predchádzajúce označenie: naturheld Dach 220 a Innen 220



INFORMÁCIE O BALENÍ

NADKROKVOVÁ DOSKA S PERODRÁŽKOVÝM PROFILOM

Formát (mm)	Hrana	Hrúbka (mm)	Krycí rozmer (mm)	m ² /paleta (rozmer brutto)	m ² /paleta (krycí rozmer)	Ks/paleta
2550x615	Generácia 2.0 s novým profilom pero+drážka	22	2530x595	163,10	156,56	104
		35	2528x593	100,37	95,94	64

PROFIL S OSTROU HRANOU

Formát (mm)	Hrana	Hrúbka (mm)	m ² /paleta	Ks/paleta
1250x600	hladká hrana	22	78,00	104
		35	48,00	64

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE (KAMIÓN LOŽNÁ PLOCHA 2,4 X 13,6 M)

Formát dosiek (mm)	Rozmery paliet (približne)	Počet paliet/LKW
2550x615	2550 x 1210 x 1300 (dl. x š. x v.)	20
1250x600	1250 x 1200 x 1300 (dl. x š. x v.)	44

